

ルノー カングー クルール

technical specifications 主要諸元

	ルノー カングー クルール ガソリンエンジン	ルノー カングー クルール ディーゼルエンジン	
型式	3BA-KFKH5H	3DA-KFKK9K	
ハンドル		右	
全長	mm	4,490	
全幅	mm	1,860	
全高	mm	1,810	
ホイールベース	mm	2,715	
トレッド (前 / 後)	mm	1,580 / 1,590	
車両重量	kg	1,560	1,650
定員		5	
エンジン型式	H5H	K9K	
エンジンタイプ	ターボチャージャー付 筒内直接噴射 直列4気筒DOHC 16バルブ	ターボチャージャー付 筒内直接噴射 直列4気筒SOHC 8バルブ	
総排気量	L	1.333	1.460
内径 × 行程	mm	72.2 × 81.4	76.0 × 80.5
燃料供給装置	電子制御式マルチポイントインジェクション	電子式燃料噴射装置 (コモンレール)	
最高出力	kW (ps)/rpm (ECE)	96 (131 ^{*1}) / 5,000	85 (116 ^{*1}) / 3,750
最大トルク	N·m (kgm) /rpm (ECE)	240 (24.5 ^{*1}) / 1,600	270 (27.5 ^{*1}) / 1,750
燃料タンク容量 / 使用燃料	L	54 / 無鉛プレミアムガソリン	54 / 軽油
駆動方式		前輪駆動 (FF)	
トランスミッション	電子制御7速AT (7EDC)	6速MT	
変速比	1速	4.461	3.727
	2速	2.647	2.176
	3速	1.437	1.392
	4速	0.975	0.975
	5速	0.754	0.731
	6速	0.682	0.56
	7速	0.547	—
	後退	3.651	3.954
減速比	4.176 (1、2、6、7速)、4.733 (3、4、5速)	4.437	
懸架方式		前：マクファーソン / コイル、後：トーションビーム / コイル	
ブレーキ		前：ベンチレーテッドディスク、後：ベンチレーテッドディスク	
タイヤサイズ		205/60R16	
ホイールサイズ		6J × 16	
最小回転半径	m	5.6 ^{*1}	
燃料消費率*2 (国土交通省審査値)	JC08モード km/L	15.9	21.4
	WLTCモード*3 km/L	15.0	19.5
	市街地モード (WLTC-L) 11.7 郊外モード (WLTC-M) 15.2 高速道路モード (WLTC-H) 16.9		市街地モード (WLTC-L) 16.7 郊外モード (WLTC-M) 19.4 高速道路モード (WLTC-H) 21.1
主要燃費向上対策	直噴エンジン・可変バルブタイミング機構・ アイドルストップ・充電制御・電動パワーステアリング・ EDC (エフィシエントデュアルクラッチ)	直噴エンジン・アイドルストップ・高圧噴射・ 電子制御式燃料噴射・充電制御・ 電動パワーステアリング	
環境情報	エアコン冷媒	種類：HFO-1234yf、使用量：0.480kg、GWP値：1	
	GWP目標値 / 目標年度	GWP150/2023年度	

*1 参考値です。*2 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象・渋滞等) や運転方法 (急発進・エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。*3 WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。

●製造事業者：ルノー・ジャポン株式会社

ルノー カングー クルール

equipment 主要装備

	ルノー カングー クルール ガソリンエンジン	ルノー カングー クルール ディーゼルエンジン
安全性		
アダプティブクルーズコントロール（ストップ&ゴー機能付）	●	-
アダプティブクルーズコントロール	-	●
スピードリミッター	●	●
エマージェンシーレーンキープアシスト（車線逸脱防止支援）	●	●
ブラインドスポットインターベンション（後側方衝突防止支援）	●	●
アクティブエマージェンシーブレーキ（衝突被害軽減ブレーキ/ 歩行者・自転車検知機能付）	●	●
レーンデパーチャーワーニング（車線逸脱警報）	●	●
ドライバー疲労検知アラート	●	●
トラフィックサインレコグニション（交通標識認識）	●	●
セーフティディスタンスワーニング（前方車間距離警報）	●	●
EBD（電子制御制動力配分システム）付ABS	●	●
ESC（横滑り防止装置）	●	●
EBA（緊急時ブレーキアシスト）	●	●
前席エアバッグ	●	●
前席サイドエアバッグ&カーテンエアバッグ	●	●
高さ調整式前席3点式シートベルト（フォースリミッター、プリテンショナー付）	●	●
後席3点式シートベルト（左右席フォースリミッター、プリテンショナー付）	●	●
リアドアチャイルドロック	●	●
ISOFIXチャイルドシート対応シート（助手席/後席左右）	●	●
ハイマウントストップランプ	●	●
全座席シートベルトリマインダー	●	●
オートハイ/ ロービーム	●	●
リアカメラ	●	●
パーキングセンサー（フロント/ サイド/ リア）	●	●
タイヤ空気圧警報	●	●
エクステリア		
LEDヘッドライト	●	●
LEDデイトタイムランプ	●	●
リアLEDランプ	●	●
フロントフォグランプ（コーナリングランプ機能無）	●	●
リアフォグランプ	●	●
ヒーター付電動格納式ドアミラー	●	●
ブラックドアミラー	◎	◎
ブラックバンパー	◎	◎
ブラックドアハンドル	◎	◎
ブラックサイドプロテクションモール	◎	◎
UVカットガラス（フロントガラス/ ドアガラス）	●	●
プライバシーガラス（リアサイドガラス/ リアクォーターガラス/ リアガラス）	●	●
ダブルバックドア	●	●
スライドドア	●	●
フラットワイパーブレード	●	●
マルチルーフレール（クロスバー機能付）	○	○
熱線入りリアウインドウ	●	●
リアワイパー	●	●
ブラックスライドレールガーニッシュ	◎	◎
ドアミラーランプ（バルブタイプ）	●	●
インテリア		
10インチ デジタルインストゥルメントパネル	●	-
7インチ デジタルインストゥルメントパネル	-	●
ファブリックXレザース調コンビシート	●	●
運転席シートリフター	●	●
6:4分割可倒式リアシート	●	●
車速感応式電動パワーステアリング	●	●
チルト&テレスコピックステアリング	●	●
レザーステアリング	●	●
自動防眩式ルームミラー	●	●
前席高さ調整式ヘッドレスト	●	●
後席高さ調整式ヘッドレスト（全席）	●	●
機能装備		
ストップ&スタート機能	●	●
ドライブモード（Perfo/Eco/Normal）	●	●
ハンズフリーカードキー	●	●
スマートフォンワイヤレスチャージャー	●	●
電動パーキングブレーキ	●	●
ヒルスタートアシスト	●	●
エクステンデッドグリップ	◎	◎
イージーパーキングアシスト	◎	◎
オートライト	●	●
フロント雨滴感応式オートワイパー	●	●
フロントパワーウインドウ（運転席ワンタッチスイッチ/ 挟み込み防止機能付）	●	●
リアパワーウインドウ	●	●
オーディオ		
8インチ マルチメディア EASY LINK（スマートフォン用ミラーリング機能）	●	●
サテライトスイッチ	●	●
6スピーカー	●	●
快適装備		
防塵フィルター付2ゾーンオートエアコン	●	●
センターコンソールボックス背部・フロントシート下エアダクト	●	●
フロントシートバックテーブル	●	●
チャイルドミラー	●	●
車速感応式オートロック（衝撃感知自動ドアロック解除機能付）	●	●
運転席・助手席バニティミラー付サンバイザー	●	●
トランクルーム12V電源ソケット	●	●
トノボード	●	●
ラゲッジフック	●	●
ルームランプ	●	●
収納スペース		
グローブボックス	●	●
インストゥルメントパネルアッパーボックス（USBポート付）	●	●
前席アームレスト付センターコンソールボックス（USBポート/12V電源ソケット付）	●	●
フロントオーバーヘッドコンソール	●	●
ダッシュボードトレイ	●	●
ドアポケット	●	●
足回り		
16インチスチールホイール+ホイールカバー（フルキャップ）	◎	◎
オールシーズンタイヤ	◎	◎
パンク修理キット	●	●

●=標準装備 ◎=限定車装備 ○=ディーラーオプション

- 主要諸元・主要装備の内容は、2026年4月現在のものです。
- 製造事業者：ルノー・ジャポン株式会社
- ご使用前に取扱説明書および安全運転のしおりを必ずお読みの上、正しくお使いください。
- 安全運転を心がけましょう。