

Équipements 主要装備

●=標準装備 ○=専用装備

	ルノー カングー ラ・ポスト EDC	ルノー カングー ラ・ポスト 6MT
エクステリア		
ハロゲンヘッドランプ	●	●
フロントフォグランプ	●	●
リアフォグランプ	●	●
ハイマウントストップランプ	●	●
ブラックヘッドランプマスク	●	●
電動格納式ヒーター付ドアミラー	●	●
ブラックドアミラー	○	○
ブラックフロントバンパー	○	○
ブラックリアバンパー	○	○
ボディ同色フロントグリルブレード	○	○
ブラックサイドプロテクションモール	●	●
スライドドア	●	●
ダブルバックドア	●	●
フラットワイパーブレード	●	●
UVカットガラス（フロントガラス・ドアガラス）	●	●
プライバシーガラス	●	●

インテリア		
3D マテリアル ファブリックシート	●	●
6：4分割可倒式リアシート	●	●
可倒式助手席	●	●
車速感応型電動パワーステアリング	●	●
レザーステアリング	●	●
チルトステアリング	●	●

機能装備		
ストップ&スタート機能	－	●
ECOモード	●	●
エナジースマートマネジメント	－	●
エンジンイモビライザー	●	●
スピードリミッター&クルーズコントロール	●	●
ヒルスタートアシスト	●	●
オートライト	●	●
フロント雨滴感応式オートワイパー	●	●
フロントパワーウィンドウ（運転席ワンタッチスイッチ、挟み込み防止機能付）	●	●
リアパワーウィンドウ	●	●
サテライトスイッチ付CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（USB、Bluetooth®対応*1）、4スピーカー	●	●
12V電源ソケット（センターコンソール背面下）	●	●
シガーライター&灰皿	●	●
チャイルドミラー	●	●

快適装備		
防塵フィルター付オートエアコン	●	●
後席エアダクト（フロントシート下）	●	●
フロントシートバックテーブル	●	●
トノボード	●	●
ラゲッジフック	●	●

収納スペース		
グローブボックス	●	●
ダッシュボードセンタートレー	●	●
センターコンソールボックス	●	●
オーバーヘッドコンソール	●	●
3連式オーバーヘッドボックス	●	●
ドアポケット（フロント・リア）	●	●
リア床下収納	●	●

ホイール / タイヤ		
15 インチスチールホイール+ホイールカバー	●	●
スベアタイヤ	●	●

安全性		
ESC（横滑り防止装置）	●	●
エクステンデッドグリップ	●	●
EBA(緊急時ブレーキアシスト)	●	●
EBD（電子制御制動力配分システム）付ABS	●	●
6エアバッグ（フロントエアバッグ・フロントサイドエアバッグ・カーテンエアバッグ）	●	●
高さ調整式前席3点式シートベルト（プリテンショナー、フォースリミッター付）	●	●
後席3点式シートベルト（左右席フォースリミッター付）	●	●
チャイルドシートISOFIXアンカー（後席左右）	●	●
リアドアチャイルドロック	●	●

* 1 Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

Roue libre 主要諸元

グレード	ルノー カングー ラ・ポスト EDC	ルノー カングー ラ・ポスト 6MT
型式	ABA-KWH5F1	ABA-KWH5F
ハンドル	右	
全長×全幅×全高	mm	4,280×1,830×1,810
ホイールベース	mm	2,700
トレッド（前 / 後）	mm	1,520/1,535
車両重量	kg	1,450
定員	5	
エンジン型式	H5F	
エンジンタイプ	ターボチャージャー付 筒内直接噴射 直列4気筒 DOHC 16バルブ	
総排気量	L	1.197
内径×行程	mm	72.2×73.1
燃料供給装置	電子制御式マルチポイントインジェクション	
最高出力	kW (ps)/rpm (EEC)	
最大トルク	N・m (kgm)/rpm (EEC)	
使用燃料/燃料タンク容量	L	無鉛プレミアムガソリン/56
駆動方式	前輪駆動 (FF)	
トランスミッション	電子制御 6 速 AT (6EDC)	6 速 MT
変速比	1速:4.307,2速:2.476,3速:1.447,4速:1.019,5速:0.844,6速:0.653,後退:3.858	1速:3.727,2速:1.947,3速:1.322,4速:0.975,5速:0.763,6速:0.638,後退:3.545
減速比	3.950 (1、2、5、6速)、4.388 (3、4速)	4.437
懸架方式	前：マクファーソン / コイル、後：トレーリングアーム / コイル	
ブレーキ（前 / 後）	ベンチレーテッドディスク / ディスク	
タイヤ	195/65/R15	
ホイールサイズ	6J×15	
最小回転半径	m	5.4
燃料消費率 JC08モード 国土交通省審査値*3	km/L	14.7
主要燃費向上対策	音噴エンジン、可変バルブタイミング機構、電動パワーステアリング、EDC(エフィシエントデュアルクラッチ)	
環境情報 エアコンデシヨナー冷媒	種類：HFC134a、使用量：550 ± 35g、GWP 値：1,430	
GWP 目標値 / 目標年度	GWP150/2023 年度	

* 2 参考値です。 * 3 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象・渋滞等）や運転方法（急発進・エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 6速MT車は、輸入自動車特別取扱い制度による届出のため記載しておりません。 ●製造事業者：ルノー・ジャポン株式会社 ●ご使用前に取扱説明書および安全運転のしおりを必ずお読みの上、正しくお使いください。●安全運転を心がけましょう。