

# Équipements 主要装備

●=標準装備　◎=専用装備

エクステリア	
ハロゲンヘッドライト（ハイトコントロール機能付）	●
コーナリングランプ機能付フロントフォグランプ	◎
リアフォグランプ	●
CシェイプフロントLED ランプ（ポジション・ウインカー・デイトタイムランプ）	●
ヒーター付電動調整式ドアミラー	●
クロームドアミラーカバー	◎
フロントグリルクロームフィニッシャー	●
ボディ同色サイドプロテクションモール（TWINGO’ロゴ入り）	◎
3ラインサイドストライプ	●
リアスポイラー	●
プライバシーガラス	◎
ホイール/タイヤ	
16インチアロイホイール	◎
パンク修理剤	●
インテリア	
ブラック内装トリム（ダッシュボード、エアコンベゼル）	◎
レザー調×ファブリックコンビシート	◎
前席シートヒーター	◎
運転席シートリフター	●
可倒式助手席	●
5：5分割可倒式リアシート	●
後席ヘッドレスト	●
チルトステアリング	●
レザーステアリング	●
機能装備	
ストップ&スタート機能	●
エナジースマートマネジメント	●
ECOモード	●
エンジンイモビライザー	●
バックソナー+リアカメラ	●
スピードリミッター&クルーズコントロール	●
ヒルスタートアシスト	●
オートライト	●
フロント雨滴感応式オートワイパー	●
リアワイパー	●
フロントパワーウィンドウ（運転席ワンタッチスイッチ・挟み込み防止機能付）	●
車速感応式オートロック（衝撃感知自動ドアロック解除機能付）	●
電動パワーステアリング	●
オーディオ	
7インチタッチスクリーン（AM・FM/USB/Bluetooth®機能）*1	●
サテライトスイッチ	●
4スピーカー+サブウーハー	◎
スマートフォン用ミラーリング機能	●
快適装備	
防塵フィルター付オートエアコン	●
防眩式ルームミラー	●
パニティミラー付サンバイザー	●
12V電源ソケット	●
助手席グラブハンドル	●
収納スペース	
ドアポケット（フロント/リア）	●
グローブボックス	●
センターコンソール収納	●
リアシート下収納ネット	◎
安全性	
LDW（車線逸脱警報）	●
ESC（横滑り防止装置）	●
EBD（電子制御制動力配分システム）付ABS	●
EBA（緊急時ブレーキアシスト）	●
サイドウインドアシスト	●
前席エアバッグ	●
前席頭部保護機能付サイドエアバッグ	●
前席3点式シートベルト（プリテンショナー、フォースリミッター付）	●
後席3点式シートベルト（フォースリミッター付）	●
全席シートベルトリマインダー	●
エマージェンシーストップシグナル	●
チャイルドシートISOFIXアンカー（後席）	●
リアドアチャイルドロック	●
タイヤ空気圧警報	●

\*1 Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

# Roue libre 主要諸元

ルノー トゥインゴ サンドレ		
型式		3BA-AHH4B
ハンドル		右
全長×全幅×全高	mm	3,645×1,650×1,545
ホイールベース	mm	2,490
トレッド（前 / 後）	mm	1,430 /1,445
車両重量	kg	1,030
定員		4
エンジン型式		H4B
エンジンタイプ		ターボチャージャー付直列3気筒 DOHC12バルブ
総排気量	L	0.897
内径×行程	mm	72.2×73.1
燃料供給装置		電子制御式マルチポイントインジェクション
最高出力	kW (ps)/rpm (ECE)	68 (92 *2) / 5,500
最大トルク	N・m (kgm)/rpm (ECE)	135 (13.8 *2) / 2,500
使用燃料/燃料タンク容量	L	無鉛プレミアムガソリン / 35
駆動方式		後輪駆動 (RR)
トランスミッション		電子制御 6 速 AT (6EDC)
変速比		1 速：3.916、2 速：2.428、3 速：1.435、4 速：0.959、5 速：0.866、6 速：0.632、後退：4.333
減速比		3.894 (1、2、5、6 速)、4.352 (3、4 速)
懸架方式		前：マクファーソン/ コイル、後：ド・デオン/ コイル
ブレーキ		前：ベンチレーテッドディスク、後：ドラム
タイヤ		185/50R16
	前	205/45R16
ホイールサイズ		6J×16
	後	7J×16
最小回転半径	m	4.3
燃料消費率　WLTC モード*3 *4		17.4km/L（市街地モード（WLTC-L）13.3km/L、郊外モード（WLTC-M）18.0km/L、高速道路モード（WLTC-H）19.6km/L）(国土交通省審査値)
主要燃費向上対策		可変バルブタイミング機構、アイドリングストップ、充電制御、電動パワーステアリング、EDC（エフィシエントデュアルクラッチ）
環境情報　エアコン冷媒		種類：HFC134a、使用量：500±35g、GWP 値：1,430
	GWP 目標値 / 目標年度	GWP150 / 2023 年度

\* 2 参考値です。 \* 3 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 \* 4 WLTC モード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。●製造事業者：ルノー・ジャポン株式会社 ●ご利用前に取扱説明書および安全運転のしおりを必ずお読みの上、正しくお使いください。 ●安全運転を心がけましょう。