

# Équipements 主要装備

●=標準装備
◎=専用装備

	ルノー トゥインゴ インテンス リミテ	ルノー トゥインゴ インテンス キャンパストップ リミテ
エクステリア		
ハロゲンヘッドライト（ハイトコントロール機能付）	●	●
コーナリングランプ機能付フロントフォグランプ	●	●
リアフォグランプ	●	●
CシェイプフロントLEDランプ（ポジション・ウインカー・デタイムランプ）	●	●
ヒーター付電動調整式ドアミラー	●	●
ボディ同色ドアミラー	●	●
フロントグリルクロームフィニッシャー	●	●
ボディ同色サイドプロテクションモール（‘TWINGO’ロゴ入り）	●	●
専用トリコロールサイドストライプ	◎	◎
リアスポイラー	●	●
プライバシーガラス	●	●
キャンパストップ	–	●
走行性能 / ホイール		
16 インチアロイホイール	●	●
バンク修理剤	●	●
インテリア		
レザー調×ファブリックコンビシート	●	●
前席シートヒーター	●	●
運転席シートリフター	●	●
助手席ワンタッチリクライニング	●	●
可倒式助手席	●	●
5：5分割可倒式リアシート	●	●
後席ヘッドレスト	●	●
チルトステアリング	●	●
レザーステアリング	●	●
機能装備		
ストップ&スタート機能	●	●
エナジースマートマネジメント	●	●
ECOモード	●	●
エンジンイモビライザー	●	●
バックソナー	●	●
リアカメラ	●	●
スピードリミッター&クルーズコントロール	●	●
ヒルスタートアシスト	●	●
オートライト	●	●
フロント雨滴感応式オートワイパー	●	●
リアワイパー	●	●
フロントパワーウィンドウ（運転席ワンタッチスイッチ・挟み込み防止機能付）	●	●
車速感応式オートロック（衝撃感知自動ドアロック解除機能付）	●	●
電動パワーステアリング	●	●
オーディオ		
7インチタッチスクリーン（AM・FM/USB/Bluetooth®機能）*1	●	●
サテライトスイッチ	●	●
4スピーカー	●	●
サブウハー	●	●
スマートフォン用ミラーリング機能	●	●
快適装備		
防塵フィルター付オートエアコン	●	●
防眩式ルームミラー	●	●
パニティミラー付サンバイザー	●	●
12V電源ソケット	●	●
助手席グラブハンドル	●	–
収納スペース		
ドアポケット（フロント/リア）	●	●
グローブボックス	●	●
センターコンソール収納	●	●
リアシート下収納ネット	●	●
安全性		
LDW（車線逸脱警報）	●	●
ESC（横滑り防止装置）	●	●
EBD（電子制御制動力配分システム）付ABS	●	●
EBA（緊急時ブレーキアシスト）	●	●
サイドウインドアシスト	●	●
前席エアバッグ	●	●
前席頭部保護機能付サイドエアバッグ	●	●
前席3点式シートベルト（プリテンショナー、フォースリミッター付）	●	●
後席3点式シートベルト（フォースリミッター付）	●	●
全席シートベルトリマインダー	●	●
エマージェンシーストップシグナル	●	●
チャイルドシートISOFIXアンカー（後席）	●	●
リアドアチャイルドロック	●	●
タイヤ空気圧警報	●	●

\*1 Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

# Roue libre 主要諸元

	ルノー トゥインゴ インテンス リミテ	ルノー トゥインゴ インテンス キャンパストップ リミテ	
型式		3BA-AHH4B	
ハンドル		右	
全長×全幅×全高	mm	3,645 × 1,650 × 1,545	
ホイールベース	mm	2,490	
トレッド（前 / 後）	mm	1,430/1,445	
車両重量	kg	1,030	1,050
定員		4	
エンジン型式		H4B	
エンジンタイプ		ターボチャージャー付直列3気筒DOHC12バルブ	
総排気量	L	0.897	
内径×行程	mm	72.2 × 73.1	
燃料供給装置		電子制御式マルチポイントインジェクション	
最高出力	kW (ps)/rpm (ECE)	68 (92 *2) / 5,500	
最大トルク	N・m (kgm)/rpm (ECE)	135 (13.8 *2) / 2,500	
燃料タンク容量 / 使用燃料	L	35 / 無鉛プレミアムガソリン	
駆動方式		後輪駆動 (RR)	
トランスミッション		電子制御6速AT (6EDC)	
変速比		1速：3.916、2速：2.428、3速：1.435、4速：0.959、5速：0.866、6速：0.632、後退：4.333	
減速比		3.894 (1、2、5、6速)、4.352 (3、4速)	
懸架方式		前：マクファーソン/コイル、後：ド・デオン/コイル	
ブレーキ		前：ベンチレーテッドディスク、後：ドラム	
タイヤ	前	185/50R16	
	後	205/45R16	
ホイールサイズ	前	6J × 16	
	後	7J × 16	
最小回転半径	m	4.3	
燃料消費率 WLTCモード*3 *4		17.4km/L（市街地モード（WLTC-L）13.3km/L、郊外モード（WLTC-M）18.0km/L、高速道路モード（WLTC-H）19.6km/L）(国土交通省審査値)	
主要燃費向上対策		可変バルブタイミング機構、アイドリングストップ、充電制御、電動パワーステアリング、EDC（エフィシエントデュアルクラッチ）	
環境情報 エアコン冷媒		種類：HFC134a、使用量：500 ± 35g、GWP値：1,430	
GWP目標値 / 目標年度		GWP150 / 2023年度	

\*2 参考値です。
\*3 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。
\*4 WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。
●製造事業者：ルノー・ジャポン株式会社
●ご使用前に取扱説明書および安全運転のしおりを必ずお読みの上、正しくお使いください。
●安全運転を心がけましょう。